

Modification:

| | | | | | | |
|----|------------|----|--------------|------------|--------------|-------------|
| A. | 30.06.2017 | E. | Création: | 23.11.2016 | Parcelle N°: | 2056 |
| B. | 10.07.2017 | F. | Dessinateur: | Y.G & R.G | Projet N° | 1661 |
| C. | 29.08.2017 | G. | | | Plan N° | EX-15 |
| D. | 18.10.2017 | H. | | | Ech. | 1:50 |

Niveau de référence: FF rez de chaussée : ±0.00 = ALT 498.00 MSM

LES ENTREPRISES SONT TENUS DE VÉRIFIER TOUTES LES COTES SUR LES PLANS D'EXÉCUTION AINSI QUE SUR LE CHANTIER.
LES ERREURS ÉVENTUELLES SONT À SIGNALER IMMÉDIATEMENT À LA DIRECTION DES TRAVAUX.
LES MURS SONT COTÉS BRUT, LES OUVERTURES SONT COTÉES VIDE BRUT.
LES HAUTEURS DES PORTES SONT COTÉES DU FOND BRUT ET LES HAUTEURS DES FENÊTRES SONT COTÉES DE L'APPUI BRUT.

Légende

| | | |
|--|------------------------|---|
| | Béton Armé | Toutes les cotes maçonnerie sont brutes |
| | Briques TC | VB: Vide Brut des portes correspond à embrasures brutes et sur dalle à linteau brut |
| | Isolation périphérique | VF: Vide Fini |
| | Isolation de toiture | HA: Hauteur d'appui de la dalle brut |
| | Isolation minérale | FF: Fond Fini |
| | Etanchéité | FB: Fond Brut |
| | | SDB: Sous dalle brut |

